

# CADORO КАДОРО

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЁЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 379

## ОПИСАНИЕ

CADORO декоративное покрытие для внутренних работ с утонченным рисунком, подобным мягкому и переливчатому муаровому шелку. Материал воссоздает классические и современные эффекты в отделке помещений. CADORO, при простоте в использовании, дает возможность реализовать декоративные эффекты, различающиеся как техникой нанесения, так и поверхностью стен, отражающей свет под разными углами.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
  - Бетонные поверхности.
  - Поверхность из гипса, гипсокартона.
  - Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
  - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,20± 0,05 кг/л для типа ЗОЛОТО и 1,15± 0,05 кг/л для типа СЕРЕБРО.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 26000 ± 1300 cps .
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): поверхностное через час, для повторного нанесения через 6 часов.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона.

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
  - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
  - Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
  - Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
  - Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
  - Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
  - Далее нанести CADORO согласно инструкции по нанесению.
- \*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C
  - Относительная влажность воздуха: <75%
  - Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
  - Влажность поверхности: <10%
  - Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали / пластика.
  - Количество слоёв: 2.
  - Разведение: готов к использованию
- Способ нанесения:
- Нанести CADORO на высохшую поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности.
  - После высыхания первого слоя, нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой CADORO, круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая много тональную переливчатость поверхности.
  - Сразу после использования промыть инструменты водой.
  - Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.
  - Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код в бюро НДС 00229240270 - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

# CADORO КАДОРО

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЁЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 379

способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

## КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: 0070 argento – серебро, 0190 oro – золото, 0150 bronzo – бронза, 0160 rame – медь, 0170 alluminio – алюминий, 0180 ardesia - ардезия. Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория. L: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) CADORO содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих

изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом муарового шёлка для интерьера.

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен CADORO серия 379 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, минимум в два слоя, согласно расхода.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e su prove di laboratorio e tecniche. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi altra informazione riguardante i dati tecnici, rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel. 800853048*